RH

Хранение и транспортировка жидкого гелия

- Объем от 65 до 450 литров
- Немагнитные сосуды
- Можно использовать в непосредственной близости от сильных магнитных полей
- Ультралегкие
- Прочные и эффективные

Качество

- Легкосплавный материал и композитная конструкция
- Соответствуют ADR, RID и ICAO
- Емкость без ожижителя
- Подходят для МРТ систем
- Отвод и раздача жидкости

RH Серия		
RH65-1	RH65	для лабораторий и автомоб. транспортировки
RH100-1	RH100	для лабораторий и автомоб. транспортировки
RH250-1	RH250	для лабораторий и автомоб. транспортировки
RH450-1	RH450	для лабораторий и автомоб. транспортировки
RH65-2	RH65	для лабораторий и авиатранспортировки
RH100-2	RH100	для лабораторий и авиатранспортировки
RH250-2	RH250	для лабораторий и авиатранспортировки
RH450-2	RH450	для лабораторий и авиатранспортировки

Поручни

BHK управляющая насадка стандартна для всей серии RH

BHUL управляющая насадка для присоединения сифона, индикатора и датчика уровня.

RH		RH 65	RH 100	RH 250	RH 450
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочий объем	литров	**64**	**96**	**240**	**428**
Объем в водном эквиваленте	литров	**68**	**101**	**253**	**451**
Ежедневные потери при испарении с ВНК насадкой	%	1,5	1,0	0,7	0,5
Вес пустого	кг	32	38	89	151
Вес полного	кг	40	50	119	204,5
Внешний диаметр	мм	503	503	802	1 000
Полная высота	мм	1 150	1 360	1 560	1 635
Полная высота с роликовой тележкой	мм	1 180	1 390		
Полная высота с поддоном и выдвигающимися колесами	мм			1 670	1 745
Минимальная рабочая температура	°C	- 269	- 269	- 269	- 269
Максимальное рабочее давление	бар	0,7	0,7	0,7	0,7
Газовая фаза	%	5	5	5	5
ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ					
A1: Роликовая тележка (блокируемая) высота: 220 мм, макс.Ø 602 мм		ACC-ALU-29	ACC-ALU-29		
A2: Немагнтная роликовая тележка (блокируемая) высота: 205 мм, макс.Ø 602мм		ACC-ALU-31	ACC-ALU-31		
B: Набор для фиксации (из 3 частей)		ACC-ALU-32	ACC-ALU-32		
C: Защита (планки из алюминия для защиты контейнера от ударов)		ACC-RH-106	ACC-RH-107	ACC-RH-108	ACC-RH-109
D: Поручень		ACC-ALU-21	ACC-ALU-21		
E1: BHUL насадка для сифона Ø 10 с фитингом Pneurop		ACC-RH-3			
E1: BHUL насадка для сифона Ø 12 с фитингом Pneurop		ACC-RH-4			
E1: BHUL насадка для сифона Ø 12.7 с фитингом Pneurop		ACC-RH-5			







RH

Подходит для любого использования

LR : для лабораторий и автомоб. транспортировки

LA : для лабораторий и авиатранспортировки

RH	RH 65		RH 100		RH 250		RH450	
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	LR	LA	LR	LA	LR	LA	LR	LA
DN80/DN50 переходной фланец					✓	✓	✓	✓
BHK насадка с предохранительным клапаном на 0.7 бар и соединением Pneurop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цельный стоппер для BHK насадки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/4" продувочный клапан с DN40 и Pneurop фланец	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Манометр и вакуумметр	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 предохранительных клапана 0.7 бар для (1/2" для RH65, 100 и 1" для RH250 и 450)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Антивибратор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поручень	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Транспортировочный тарированный предохр. клапан 6г/см^2 с отсечным клапаном	✓		✓		✓		✓	
Абсолютно тарированный предохр. клапан 1 160 мБар с отсечным клапаном		✓		✓		✓		✓
Защитный колпак		✓		✓		✓		✓
Нескладывающаяся роликовая тележка								
Немагнитная роликовая тележка со складывающимися колесами					✓	✓	✓	✓

Тел: +7 (812) 916-35-72 **E-Mail:** info@cryomedtech.ru **Web:** www.cryomedtech.ru